

## DILUANT SN3

REFERENCE	<b>08803</b>
COULEUR	<b>Incolore</b>

<b>CONDITIONNEMENT :</b>	En emballages d' 1, 5 et 25 litres
--------------------------	------------------------------------

<b>DEFINITION</b>
Diluant à évaporation lente pour peintures glycérophtaliques (alkydes) et polyuréthanes. Retarde le séchage hors poussière. Réduit le poussierage des peintures appliquées au pistolet.

<b>AUTRES UTILISATIONS</b>
Dilution des peintures glycérophtaliques et polyuréthanes pour application à la brosse et au pistolet. Nettoyage du matériel.

<b>COMPOSITION</b>
Composition à base d'hydrocarbures aromatiques lourds.

<b>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</b>	
<b>Densité</b>	0,87 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
<b>Point éclair</b>	> à 23°C
<b>Solubilité dans l'eau</b>	Insoluble

<b>STOCKAGE</b>
Maximum 12 mois sous abri, à une température ambiante comprise entre 0 et 35°C

<b>HYGIENE ET SECURITE</b>
Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

CES INFORMATIONS CORRESPONDENT A L'ETAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES ET N'ONT D'AUTRE BUT QUE DE VOUS RENSEIGNER SUR NOS PRODUITS ET LEURS POSSIBILITES D'APPLICATIONS. ELLES SONT DONNEES AVEC OBJECTIVITE ET N'IMPLIQUENT AUCUNE GARANTIE DE NOTRE PART. EN RAISON DES EVOLUTIONS TECHNIQUES ET DE NOS ACQUIS, LES DONNEES DE LA PRESENTE FICHE PEUVENT ETRE MODIFIEES ET REVISEES A TOUT MOMENT. IL APPARTIENT A L'UTILISATEUR DU PRODUIT DE VERIFIER AUPRES DE NOS SERVICES QUE CETTE FICHE N'A PAS ETE REMPLACEE PAR UNE EDITION PLUS RECENTE.

Fait le 05/06/2013 Annule les précédentes.